

COSMOFEN 60 nettoyant spécial

CHAMP D'APPLICATION

COSMOFEN 60 est utilisé dans l'industrie et l'artisanat comme nettoyant spécial avec odeur douce qui s'évapore rapidement.

Grâce à sa bonne compatibilité avec de nombreuses surfaces laquées*, **COSMOFEN 60** est particulièrement indiqué dans de nombreux domaines travaillant les matières plastiques et les métaux.

COSMOFEN 60 est utilisé dans les entreprises spécialisées pour les profils en alu et PUR laqués et anodisés.

COSMOFEN 60 permet d'enlever la poussière, les résidus de colle fraîche des films de protection, le crayon gras, les traces de caoutchouc, la mousse PUR fraîche, ainsi que les restes frais de matériaux d'étanchéité et les éclaboussures de goudron et de bitume.

COSMOFEN 60 est utilisé pour nettoyer les surfaces à coller avant le collage, ainsi que pour enlever les résidus non durcis de divers systèmes de colles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE	hydrocarbures aliphatiques mélangés, sans aromates ni hydrocarbures chlorés.		
DENSITÉ	selon EN 542 à +20°C	environ	0,71 g/cm ³
TEMPÉRATURE MINIMUM D'UTILISATION		à partir de	+5 °C
POINT AUTO-INFLAMMABLE			-14 °C
TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION			+260 °C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le nettoyage est effectué sur des surfaces sèches, à l'aide de chiffons de cellulose ou de coton ne déteignant pas et ne peluchant pas.

* **Remarques importantes:**

* Les surfaces à laquées ne sont généralement pas dissoutes par **COSMOFEN 60**; mais, à cause de la variété des surfaces utilisées et des recettes de laques, nous vous recommandons de procéder à vos propres essais.

* Si des pigments de couleur adhèrent au chiffon, lors du nettoyage des surfaces peintes à la poudre, cela peut signifier que la laque en poudre n'est pas suffisamment durcie. Dans ce cas, il vaut mieux consulter parallèlement le couvreur de poudre !

STOCKAGE

Stocker **COSMOFEN 60** dans les emballages d'origine fermés hermétiquement, dans un endroit sec, à des températures de +15°C à +25°C, sans exposition directe au soleil.

Stockabilité des emballages d'origine fermés hermétiquement jusqu'à environ 24mois.

COSMOFEN 60
nettoyant spécial

Page 2

EMBALLAGE

flacon métallique de 1.000 ml, livrable en cartons de 10 flacons
bidon métallique de 10 l
bidon métallique de 30 l
fût d'acier à bondon de 200 l

Accessoires:

Comme accessoires, nous vous fournissons nos **feuilles de papier de cellulose** ne déteignant pas en gros rouleaux pré-perforés avec un **distributeur pratique**.

Pour une application économique des nettoyants avec solvants à partir de grands emballages, nous vous recommandons d'utiliser notre **doseur pour nettoyant économique dispensateur/boîte de sécurité** (4 l de volume de remplissage).

MARQUAGE

Vous trouverez des informations et données sur la fiche de sécurité.

Nos instructions d'utilisation, nos directives d'application, les données fournies sur les produits et leurs performances, ainsi que tout autres renseignements techniques, ne sont que des recommandations générales ; ces indications ne décrivent que la nature de nos produits (données de valeurs, détermination des données au moment de la production) et leurs performances. Elles ne représentent aucune garantie selon le § 443 du BGB (Code civil). Etant donnée la diversité des procédés d'utilisation de chaque produit et la variété des données particulières (comme par ex. les paramètres d'application, les caractéristiques des matériaux, etc.), l'utilisateur doit procéder à ses propres essais. Les conseils techniques que nous vous fournissons de voix vive, par écrit ou par des tests ne sont fournis qu'à titre indicatif, sans engagement de notre part.

Cette documentation remplace toute fiche antérieure

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG, Geschäftsbereich Chemie, Hansastrasse 2, D-35708 Haiger,
Tel. +49 (0)2773/815-0, Fax +49 (0)2773/815-200, E-Mail: ch@weiss-chemie.de, <http://www.weiss-chemie.de>